

DRIVER**CARICATORE****BATTERIE SMART****PCBD 1000****12V 1A****PER TUTTI I TIPI DI BATTERIE PIOMBO E GEL****SPECIFICHE TECNICHE:****SPECIFICHE D'INGRESSO**

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:	V CA	100-120 V CA o 220-240V CA 50/60Hz
-----------------------------------	-------------	------------------------------------

CORRENTE D'INGRESSO:	A	0,3 A
-----------------------------	----------	-------

ASSORBIMENTO MASSIMO: 230V alla massima potenza

MASSIMA POTENZA:	W	50 W
-------------------------	----------	------

SPECIFICHE D'USCITA

TENSIONE D'USCITA MASSIMA:	V CC	MAX. 14,5V
-----------------------------------	-------------	------------

RANGE DI TENSIONE D'USCITA:	V CC	13,6 ± 0,3V CC
------------------------------------	-------------	----------------

CAPACITÀ BATTERIA CONFORME:	Ah	OLTRE 12V 4Ah
------------------------------------	-----------	---------------

CORRENTE DI CARICA (FASE 1):	A	0,95 ± 0,05 a 12V
-------------------------------------	----------	-------------------

TENSIONE DI CARICA (FASE 2):	V	13,6 ± 0,3V CC
-------------------------------------	----------	----------------

TENSIONE DI MANTENIMENTO (fase 3):	V	13,6 ± 0,3V CC
---	----------	----------------

TEMPO MASSIMO DI CARICA:	H	—
---------------------------------	----------	---

LED INDICATORE DI CARICA:	3 LED: INIZIO DI CARICA - IN CARICA - CARICATO	
----------------------------------	--	--

PROTEZIONE DI USCITA:	—	OCP: dispositivo protezione extra-corrente; OVP: dispositivo protezione extra-tensione; sistema protezione corto circuito; sistema protezione inversione di polarità:
------------------------------	---	--

SPECIFICHE D'INGRESSO

PESO:	Kg	1,1
--------------	-----------	-----

DIMENSIONI:	cm	18,3 X 8,0 X 6,8
--------------------	-----------	------------------

CONNETTORI D'USCITA	—	Fascetta e Occhiello
----------------------------	---	----------------------